

عناصر الحماية

- ١-جهاز تنظيف مغناطيسي لمدرج المطارات يتكون من التالي:
ذراع حديد في الجهة اليمنى مغطى بألواح مغناطيسية من الأسفل، وذراع حديد في الجهة اليسرى مغطى بألواح مغناطيسية من الأسفل،
باب خلفي من الحديد مغطى من الأسفل بألواح مغناطيسية،
مولد كهرباء لتفعيل عملية قدرة الجذب المغناطيسي، ٥
مولد ضغط هواء الذي يقوم بضغط الهواء وتسريحه لعمل الهيدروليك في الفتح والإغلاق،
عدد ٢ هيدروليك يعمل بضغط الهواء أحدهما للذراع اليمنى والآخر للذراع اليسرى بالإضافة إلى هيدروليك آخر يعمل بنفس النظام للباب الخلفي،
عدد ٢ سلال للمعادن الملتقطة ثابتة وتقع أسفل الأذرع المتحركة في حين تكون الأذرع في الوضعية المغلقة بالإضافة إلى سلة تقع تحت الباب الخلفي، ١٠
جهاز التحكم في مقصورة السائق لفتح وإقفال الذراعين والباب الخلفي وتشغيل وإطفاء الكهرباء للالتقاط والتخلص من المواد الملتقطة.